

AO-3



- High-speed
- Compact, own-design motor
- Integrated and adjustable reed limit switches
- Right or Left-hand motor mounting position available

*Hochleistungs AC - Kompaktmotor
Integrierte und einstellbare Reed - Schalter
Motorposition links und rechts verfügbar*

Features | Technische Merkmale

AC Motors AC Motoren	Single-phase 230V 50Hz 230V AC, 50hz, 1Ph.
Aluminium rod Alu Kolbenstange	
Standard protection Schutzart	IP65
Duty cycle Einschaltdauer	S3 10% based on 10 min. S3 10% basierend auf 10 min.
Operating temperature Betriebstemperatur	-10C° ÷ +60C°

Options | Optionen

Customizable stroke and retracted length | Kundenspezifische Hübe und eingefahrene Längen
Various rear and front attachments available (0° and 90°) | Befestigungsaugen in 0° und 90° Ausführung

Max thrust Push/Pull [N] Max Kraft Druck / Zug	Max speed [mm/s] Max Geschw.	Stroke length [mm] Hublänge	Installation dim. [mm] Einbaulänge (D)
6000	1	50÷300*	stroke/Hub + 225
6000	7		
4000	14		

*Longer stroke available upon request | Längere Hübe auf Anfrage möglich

