

AP-3



- High performance AC own compact design motor
- High efficiency power transmission
- Full metal body actuator
- Integrated and adjustable end-stroke limit switches
- Custom design cam setting

Hochleistungs AC - Kompaktmotor
Hoch effizientes, kraftvolles Getriebe
Metallkorpus
Integrierte Endschalter
Kundenspezifische Endschalter - Schaltpunkte



Features Technische Merkmale	
AC Motors AC Motoren	Single-phase 230V 50Hz 230V, 50Hz, 1Ph.
Standard protection Schutzart	IP44
Duty cycle Einschaltdauer	S3 10% based on 10 min. S3 10% basierend auf 10 min.
Operating temperature Betriebstemperatur	-10C° ÷ +60C°

Options Optionen	
Analog potentiometer or encoder Permanente analoge (Potentiometer) oder digitale (Hall - Sensor) Lagerückmeldung	
Customizable stroke and retracted length Kundenspezifische Hübe und eingefahrene Längen	
Up to 4 cam-activated switches Bis zu vier Schalter- und positionen verfügbar	
Various rear and front attachments available (0° and 90°) Befestigungsaugen in 0° und 90° verfügbar	

Max thrust Push/Pull [N] Max Kraft Druck / Zug	Max speed [mm/s] Max Geschw.	Stroke length [mm] Hublänge	Installation dim. [mm] Einbaulänge (D)
6500	3	100÷400*	stroke/Hub + 157
3500	6		

*Longer stroke available upon request | Längere Hübe auf Anfrage möglich

